

Technische fiche **INOSTOP 0462**

Stopprofiel voor buitenbepleistering Inostop 0462 - MDB Profil



REFERENTIES

- Stuks x afmeting 25 x 3.00 m - 75.00 m
- Verpakkingen per pallet: 80
- Productnummer: 0462025300

BESCHRIJVING

- Stopprofiel "druppelstop"
- Buitenbepleistering
- Roestvrijstaal
- Vleugel van 40 mm met ronde perforaties van 16 mm en 8 mm
- Afwerking van bepleistering onderaan gevels bij buitenbepleistering

PLEISTERDIKTE

12 mm

MATERIAAL

Stopprofiel geprofileerd vanuit een voorgesneden strook van kwaliteit roestvrijstaal AISI 304 volgens de norm EN 10088.

AANBELEVING VOOR PLAATSING

Vraag bij de fabrikant steeds na of de bepleistering mag gebruikt worden met het gebruikte profiel.

BESCHIKBAARHEID

0462025300 : Op voorraad

UITVOERING

- Bevestiging met behulp van bepleisterlijm op het af te werken deel of mechanisch met gegalvaniseerde nietjes
- Waterpas plaatsen
- Na het drogen, afwerking met bepleistering of cementering van 12 mm dik.